



MAZDA 3 1,5 AT (2013-2018)



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.2 л)	●	●	●	●	●	●
	Ultra 5w30** або Supra-X 0w20***						
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	мастила МКПП (1.7 л) 75w-80	кожні 180 000 км (112 500 миль)					
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-
	знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	-	-	-	-	-	-
Затяжка	●	-	●	-	●	-	
Час виконання	0,6	0,9	1,5	1,0	1,5	0,9	
Вартість робіт	570	855	1425	950	1425	855	
Загальна вартість ТО	Ultra 5w30**	4 311	4 976	8 648	7 043	8 648	4 976
	Supra-X 0w20***	5 883	6 548	10 220	8 615	10 220	6 548

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	190	190	-	190	190
	фільтра салону	-	285	-	285	-	285
	свічок запалювання	-	380	380	380	380	380
лювання світла	-	-	-	380	-	-	

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

	гальмівних колодок передніх	8 920
	гальмівних колодок задніх	9 419
	щітки склоочисника переднього лівого	1 818
	щітки склоочисника переднього правого	1 514
	щітки склоочисника заднього	1 354

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 04.05.2026. Загальна вартість

ТОВ "Луцьк-Експо"

Україна, вулиця Київська, 121, Гараджі,

Волинська область, 45636

Тел.: 0332 280-333

<http://mazda-lutsk.com>