MAZDA 3 1,5 AT (2013-2018)

Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.2 л)	●	●	●	●	●	●
	Ultra 5w30** або Supra-X 0w20***						
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	мастила МКПП (1.7 л) 75w-80	кожні 180 000 км (112 500 миль)					
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	●	●	●	●	●
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	-					
Затяжка		●	-	●	-	●	-
Час виконання		0,6	0,9	1,5	1,0	1,5	0,9
Вартість робіт		792	1188	1980	1320	1980	1188
Загальна вартість ТО	Ultra 5w30**	5 509	6 433	10 594	8 538	10 594	6 433
	Supra-X 0w20***	7 156	8 080	12 241	10 185	12 241	8 080

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	264	264	-	264	264
	фільтра салону	-	396	-	396	-	396
	свічок запалювання	-	528	528	528	528	528
лювання світла		-	-	-	528	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

	гальмівних колодок передніх	9 142
	гальмівних колодок задніх	9 641
	щітки склоочисника переднього лівого	1 881
	щітки склоочисника переднього правого	1 572
	щітки склоочисника заднього	1 391

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 05.10.2026. Загальна вартість

ТОВ "Луцьк-Експо"
Україна, вулиця Київська, 121, Гаразджа,
Волинська область, 45636
Тел.: 0332 280-333
http://mazda-lutsk.com